



OPTO-4

Interface OPTO NMEA 0183 ISO / RS-232

OPTO-4

GARANTIE
5
ANS

Conçu pour la protection d'un port RS-232 contre les risques des boucles de terre

L'OPTO-4 est un dispositif sûr et économique pour connecter un équipement NMEA 0183 à un PC ou à tout autre appareil doté d'un port RS-232 standard à 9 broches.

En tant que câble d'interface bidirectionnel NMEA 0183 vers RS-232, l'OPTO-4 utilise l'isolation OPTO pour protéger l'entrée et la sortie du PC.

Il fournit une isolation complète du matériel PC lors de la connexion à un bus NMEA 0183.

Si une isolation dans les deux sens est nécessaire, l'USG-2 propose une isolation bidirectionnelle sous un format USB vers RS-422 NMEA 0183.

L'OPTO-4 intègre un boîtier surmoulé pour une excellente résistance à l'eau et un faible encombrement pour une installation même dans les espaces restreints.

Avantages

- Protection du PC
- Câble résistant à l'eau
- Boîtier surmoulé robuste convenant aux environnements difficiles
- Installation simplifiée

Et plus encore...

1 entrée OPTO isolée NMEA 0183

1 sortie NMEA

Jusqu'à 115 200 bauds

Alimentation par le port RS-232

Câble et boîtier blindés

